

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**  
**ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Встраиваемые операционные системы»**

**1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины**

<b>Код контролируемой компетенции</b>	<b>Способ оценивания</b>	<b>Оценочное средство</b>
ПК-6: Способность разрабатывать программы и их блоки, проводить их отладку и настройку для решения отдельных задач приборостроения	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ПК-8: Способность разрабатывать, создавать, использовать контрольно-измерительные приборы, системы, в том числе интеллектуальные, и комплексы с помощью компьютерных технологий	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

**2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Встраиваемые операционные системы».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Встраиваемые операционные системы» используется 100-балльная шкала.

<b>Критерий</b>	<b>Оценка по 100-балльной шкале</b>	<b>Оценка по традиционной шкале</b>
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

**3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами**

*1. ФОМ кейсы для дисциплины "Встраиваемые операционные системы" очная 3++*

<b>Компетенция</b>	<b>Индикатор достижения компетенции</b>
ПК-6 Способность разрабатывать программы и их блоки, проводить их отладку и настройку для решения отдельных задач приборостроения	ПК-6.2 Проводит отладку и настройку программ для решения отдельных задач приборостроения
ПК-8 Способность разрабатывать, создавать,	ПК-8.2 Разрабатывает и создает информационные

использовать контрольно-измерительные приборы, системы, в том числе интеллектуальные, и комплексы с помощью компьютерных технологий	измерительные системы и комплексы
---	-----------------------------------

Кейсы для дисциплины «Встраиваемые операционные системы»  
для направления 12.03.01 «Приборостроение»

ПК-6	Способность разрабатывать программы и их блоки, проводить их отладку и настройку для решения отдельных задач приборостроения
<b>ПК-6.2</b>	<b>Проводит отладку и настройку программ для решения отдельных задач приборостроения</b>
ПК-8	Способность разрабатывать, создавать, использовать контрольно-измерительные приборы, системы, в том числе интеллектуальные, и комплексы с помощью компьютерных технологий
<b>ПК-8.2</b>	<b>Разрабатывает и создает информационные измерительные системы и комплексы</b>

**Кейс 1(ПК-8.2)**

Задача на разработку информационных измерительных систем или комплексов.

Разработать фрагмент прикладного ПО на языке C/C++/C# для части информационной измерительной системы предназначенной для контроля и мониторинга температуры зерна.

С датчика температуры поступает сигнал с интервалом в один час и сохраняется в вещественном массиве а. Разработать фрагмент программы для определения минимального и максимального значений температуры зерна за сутки.

**Кейс 2 (ПК-6.2)**

Задача на настройку системного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Для прибора с программным ядром на Linux требуется осуществить настройку локального web-сервера Apache. Укажите, какие настройки в конфигурационном файле /etc/apache2/apache2.conf следует задействовать для того, чтобы пользователю для отображения был установлен подкаталог /home/www/.

**Кейс 3(ПК-8.2)**

Задача на отладку прикладного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Произвести отладку фрагмента прикладного ПО для части информационной измерительной системы предназначенной для мониторинга скорости движения автомобилей в потоке.

С датчика определения скорости поступает сигнал измеренной скорости каждого автомобиля в вещественный массив а. Приведен фрагмент программы, исключаящий из массива а грубые погрешности (т.е. отклонение от среднего значения более чем на утроенное СКО). Произвести отладку данного фрагмента программы: вместо `/***/` восстановить программный код для выполнения поставленной задачи.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>

double* obr(double a[],int len)
{
    double sum=0;
    for (int i=0; i<len; i++) sum += a[i]; //считаем сумму всех чисел
    double mx = sum / len; //находим среднее арифметическое

    sum = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) sum += pow(a[i]-mx,2); //считаем сумму квадратов всех
отклонений
    double sko = sqrt(sum/len); //находим СКО

    int qt = 0; //счётчик элементов не выходящих за пределы трех сигм
    for (int i = 0; i < len; i++)
        /**/ qt++; //считаем число элементов не выходящих за пределы трёх сигм

    double *b;
    b = (double *)malloc(qt*sizeof(double)); //создаём новый массив

    int j = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++)
        /**/ //копируем в новый массив только элементы не выходящие за пределы трёх сигм

    return b;
}

```

#### Кейс 4(ПК-6.2)

Задача на настройку системного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Для прибора с программным ядром на Linux требуется осуществить настройку локального web-сервера Nginx. Укажите, какие настройки в файле /etc/nginx/conf.d/nginx.conf следует задействовать для того, чтобы пользователю для отображения был установлен подкаталог /home/www/.

#### Кейс 5 (ПК-6.2)

Задача на настройку системного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Для прибора с программным ядром на Linux требуется осуществить настройку локального FTP-сервера vsftpd. Укажите, какие настройки в файле /etc/vsftpd.conf следует задействовать для того чтобы разрешить локальным пользователям регистрироваться на FTP-сервере.

#### Кейс 6 (ПК-8.2)

Задача на разработку информационных измерительных систем или комплексов.

Разработать фрагмент прикладного ПО на языке C/C++/C# для части метрологической информационной измерительной системы.

С оптического датчика влажности поступает сигнал с интервалом в один час и сохраняется в вещественном массиве а. Разработать фрагмент программы для определения среднего значения влажности за сутки.

### **Кейс 7(ПК-8.2)**

Задача на разработку информационных измерительных систем или комплексов.

Разработать фрагмент прикладного ПО на языке C/C++/C# для информационной измерительной системы предназначенной для фитомониторинга (компьютерная диагностика состояния растений) в промышленных теплицах.

Со сверхчувствительных датчиков линейных перемещений установленных на растениях поступает сигнал с интервалом в одни сутки и сохраняется в вещественном массиве а. Разработать фрагмент программы для определения среднего значения изменения диаметра растения за неделю. Сравнить начальное и конечное значение диаметра растения, вывести на экран.

### **Кейс 8 (ПК-8.3)**

Задача на разработку информационных измерительных систем или комплексов.

Разработать фрагмент прикладного ПО на языке C/C++/C# для информационной измерительной системы предназначенной для фитомониторинга (компьютерная диагностика состояния растений) в промышленных теплицах.

С датчика освещенности установленного возле растений поступает сигнал с интервалом в один час и сохраняется в вещественном массиве а. Разработать фрагмент программы для определения продолжительности интервала времени, когда освещенность превышает заданное значение. Результат вывести на экран.

### **Кейс 9 (ПК-6.2)**

Задача на настройку системного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Для прибора с программным ядром на Linux требуется осуществить настройку локального web-сервера Nginx. Укажите, какие настройки в файле /etc/nginx/conf.d/nginx.conf следует задействовать для того чтобы установить адрес tcp-порта для web-сервера.

### **Кейс 10 (ПК-6.2)**

Задача на настройку системного ПО для информационных измерительных систем или комплексов.

Составить сценарий оболочки bash для проверки и исправления ошибок в файловых системах входящих в состав информационно-измерительной системы.

***4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.***